

Fag - S06000RC3 - RODAMIENTO BOLAS 6000 2RS/C3 FAG - 10x26x8mm.

06000RC3 - Rodamientos de alta calidad capaces de soportar las cargas y velocidades de trabajo para los que fueron diseñados, bien de bolas, rodillos, agujas. Etc. FAG, símbolo de calidad, avalado por

Características:

- Diámetro Interior: 10 mm.
- Diámetro exterior: 26 mm.
- Altura: 8 mm.

Los rodamientos rígidos a bolas FAG se suministran en una gran variedad de variantes, tanto en diseño axial como radial.

Los rodamientos rígidos a bolas de una hilera están disponibles en ejecución abierta y obturada. Soportan velocidades elevadas hasta muy elevadas y absorben tanto cargas radiales como cargas axiales.

Por lo que respecta a la estructura y el funcionamiento, los rodamientos rígidos a bolas de dos hileras corresponden a los de una hilera, y se utilizan cuando la capacidad de carga radial de los rodamientos rígidos a bolas de una hilera no es suficiente.

Los rodamientos axiales a bolas FAG están disponibles como rodamientos de simple y de doble efecto. Estos rodamientos son especialmente adecuados para soportar elevadas cargas axiales.

Sin Guardapolvos

Guardapolvos Metal (2Z)

Guardapolvos Goma (2R)



