

Bahco - 74WR25 - PRODUCTO

Llave dinamométrica mecánica de disparo ajustable con visor y cabeza fija de carraca. Mecanismo duradero con más de 100.000 ciclos de uso dentro

Características:

- Largo: 270 mm.
- Ancho: 50 mm.
- Altura: 50 mm.

Mecanismo duradero con más de 100.000 ciclos de uso dentro de los límites de precisión |Ajuste rápido de la escala para evitar esfuerzos |Dispositivo visual indicador de recalibración de la llave, con graduaciones de 3, 6, 9 y 12 meses |Amplia escala dual en Nm y libras pulgada|La gama abarca pares de 3 a 25 Nm y de 27 a 220 libras pulgada |Solo se puede utilizar en sentido horario |Precisión hasta $\pm 3\%$ de la lectura lo que supera los requisitos de la norma ISO6789-1:2017 |El sistema de ajuste activa una señal táctil y sonora |Cabeza de carraca reversible con cuadradillo de 1/4" para trabajar únicamente en sentido horario|Centro del mango o punto de calibración de fuerza marcados en el mango |Botón de bloqueo y desbloqueo con anillo azul en el interior para advertir al usuario cuando la llave está desbloqueada|Presentado en un tubo semitransparente con colgador para colocar en punto de venta |Todas las llaves van acompañadas de una declaración de conformidad trazable según las normas internacionales |ISO 6789 |Fabricado en Reino Unido



