

## Bahco - 6MV6 - PRODUCTO

Llave fija aislada, 6 mm. Recubrimiento aislante. | Llaves de 6 a 16 mm con 2 capas aisladas de diferentes colores. | Llaves de 17 a 32 mm con 3 capa

Características:

- Largo: 95 mm.
- Ancho: 22 mm.
- Altura: 7 mm.

Recubrimiento aislante. | Llaves de 6 a 16 mm con 2 capas aisladas de diferentes colores. | Llaves de 17 a 32 mm con 3 capas aisladas de diferentes colores. | Para trabajar en equipos con corrientes de hasta 1000 V, de conformidad con IEC 60900. | Fabricada en acero aleado de alto rendimiento. | Tolerancia de apertura conforme a ISO 691. | Recubrimiento de 2/3 capas con distintos colores que indican seguridad, peligro o grave peligro. Además de una 4.<sup>a</sup> capa de color negro para proteger aún más los bordes del mango. | Estos colores proporcionan protección al mismo tiempo que crean un sistema de alerta óptico. | Si la capa aislante exterior se daña, se podrá ver el color más claro situado debajo que avisará al usuario. | Cada una de las herramientas se prueba con 10 000 V durante 10 segundos al final de su ciclo de fabricación.

