

Bahco - ASP1850G - PRODUCTO

Pértiga con base de aluminio de 1870 mm. Pértiga base de aluminio resistente, muy ligera y bien equilibrada|Cómodas para trabajar especialmente d

Características:

- Largo: 1870 mm.
- Ancho: 41 mm.
- Altura: 41 mm.

Pértiga base de aluminio resistente, muy ligera y bien equilibrada|Cómodas para trabajar especialmente desde el suelo|Funda para mayor agarre antideslizante|Fácil de llevar en una furgoneta, cabe en la parte trasera de lado|Mango suave reforzado en el extremo de la pértiga que ayuda a evitar roturas cuando toca el suelo de forma inesperada|Posibilidad de añadir secciones para pértigas ASP-1850 para un mejor acceso|3,7 m (1 sección adicional para la pértiga - alcance máximo de trabajo: 5,2 m) o 5,57 m (2 secciones adicionales para la pértiga - alcance máximo de trabajo: 7,07 m)|Sistema de atornillado práctico y seguro entre las secciones|Sistema de acople rápido patentado para adaptar serruchos de pértigas o Tijeras de podar de altura|No utilizar nunca esta pértiga dentro de un rango de 15 m (50 pies) de cables eléctricos|En caso contrario, podría causar la muerte o graves daños por electrocución|Podas más seguras en altura gracias a las pértigas ligeras con sección de aluminio|Especialmente adecuada para la poda en altura desde el suelo|Pértiga base parcialmente recubierta con una funda que garantiza un buen agarre y control|Mango reforzado en el extremo para reducir la probabilidad de rotura cuando se producen impactos de forma inesperada|Puede ampliarse con una o dos secciones para pértigas ASP-1850 para alcanzar la altura requerida|Compatible con el gancho ASP-AS-HOOK de Bahco y los serruchos de pértigas ASP-AS-C33-JT-F, ASP-AS-C36-JT-M, ASP-AS-C39-JT-C y ASP-AS-C45-JT-C de Bahco|Las Tijeras de podar de altura de Bahco P34-37, P34-27A y P134 se pueden acoplar mediante el adaptador para Tijeras de podar de altura ASP-ATP

