

Bahco - BBCE12F100 - PRODUCTO

Cargador de batería 100A. Mantenedor/cargador de batería totalmente automático de 70 A para baterías de 12 V|Puede suministrar hasta 70 A, pero e

Características:

- Largo: 450 mm.
- Ancho: 140 mm.
- Altura: 450 mm.

Mantenedor/cargador de batería totalmente automático de 70 A para baterías de 12 V|Puede suministrar hasta 70 A, pero es capaz de llegar a los 100 A durante tres minutos|La fuente de alimentación es también la que se encarga de mantener el voltaje estable (y permite ajustar el voltaje entre 13,0 y 14,8 V) a cargas variables durante la principal reprogramación de la ECU del vehículo y el trabajo de diagnóstico|Aplicación: barcos, turismos, caravanas, vehículos comerciales, autobuses, vehículos agrícolas, camiones, etc.|Utiliza tecnología controlada por microprocesador|Esta tecnología permite pasos de carga multi-carga para mayor precisión, seguridad y aumento de vida de la batería|Diseñado para todo tipo de baterías de plomo-ácido, como las baterías de AGM, Cal/Cal, Gel, VRLA y Start&Stop|Permite configurar el modo de carga en automático o manual, donde puede configurar el amperaje de carga como 4, 20 o 70 A|El modo manual permite configurar el tiempo de carga deseado|Modo De-sulfating, que consigue un máximo de 15,8 V|Modo (de suministro) para taller disponible|Monitorización de modo flotante: mantiene automáticamente una óptima carga de la batería|Muy resistente|Conector Anderson, que garantiza un paso de la corriente y una conexión óptimos|Cable largo de 5 m con pinzas resistentes de 42 mm de apertura que incluyen mordazas reemplazables, y equipado con conexión de cobre entre las pinzas para garantizar que la corriente se logra con la misma intensidad a través de las dos mordazas|Seguro|Protección contra polaridad inversa|Ventiladores de refrigeración con doble control de temperatura|Soportes de montaje ajustables que permiten una instalación permanente sencilla en la mayoría de montacargas de las tiendas|Temperatura de funcionamiento: -20 °C / +40 °C|Vida útil (tiempo medio entre fallos): 85 000 horas|Certificado CE de acuerdo con las normativas 2014/35/UE y 2014/30/UE|Contenido del paquete: mantenedor/cargador, pinzas, cable de alimentación, cuatro soportes de montaje y tornillos y el manual del usuario en 16 idiomas

