

Bahco - BE8812S - PRODUCTO

Bahco BE-8812S: Destornillador Pozidriv aislado VDE ERGO con mango de tres componentes, PZ1 x 27 mm x 150 mm. Destornillador desarrollado acorde

Características:

- Largo: 272 mm.
- Ancho: 25 mm.
- Altura: 25 mm.

Destornillador desarrollado acorde al proceso científico ERGO|Destornillador VDE aislado ERGO para tornillos de cabeza Pozidriv|Para trabajar en equipos de baja tensión de hasta 1000 V|Punta fosfatada para mayor precisión|Mango de tres componentes para la máxima comodidad del usuario, material suave con superficie acanalada que proporciona un agarre superior y una mayor transmisión de fuerza|Máximo confort con el mínimo esfuerzo gracias a un diseño ergonómico|Fácil de elegir la punta correcta con el mango codificado por colores y el símbolo permanente en el extremo curvado|Cara plana anti-rodadura en el mango|No hay identificación de color en el mango extra pequeño, medida PZ0|Agujero colgante integrado|Acero aleado de alto rendimiento, aislamiento moldeado directamente sobre la hoja|Inspeccionado individualmente y fabricado según IEC 60900, probado en un baño de agua a 10000 V|Normas: ISO 8764/DIN 5260, IEC 60900, certificación VDE

