

Bahco - BOD8902 - PRODUCTO

Aspiroil aspiradora de aceite. Recogedora de aceite 2 en 1 utilizado para drenar, bien por gravedad o bien por succión mediante un mecanismo de a

Características:

- Largo: 490 mm.
- Ancho: 445 mm.
- Altura: 1010 mm.

Recogedora de aceite 2 en 1 utilizado para drenar, bien por gravedad o bien por succión mediante un mecanismo de aspiración, el aceite residual de motores, cajas de cambio y diferenciales de todos los vehículos|Incluye una gran variedad de sondas distintas, apropiadas para una amplia selección de vehículos, como una de cobre para aceite de alta temperatura|Nylon flexible: 5 x 700 mm, 6 x 700 mm, 7 x 1000 mm, 8 x 700 mm|Cobre rígido: 5 x 700 mm, 6 x 700 m|Adaptadores: para diám. BMW: 12,2 mm, y diám. VAG Group: 10 mm|Velocidad de aspiración: de 1,5 a 2 L/min (aceite a 70 °C y -80 °C, con sonda de 6 mm y presión de aire de 8 bar/115 psi)|Presión de aire de aspiración: 7-8 bar/100-115 psi|Presión de drenaje máxima: 1bar / 14,5 psi|Capacidad máxima del depósito de succión y drenaje: 90 L|Conexión reforzada entre el depósito y el tubo de aceite para minimizar el riesgo de fugas|Embudo acodado giratorio que garantiza gran flexibilidad y una capacidad de 18 L|Mangueras reforzadas de metal para una mayor durabilidad|Mango protegido de espuma como aislante y para evitar rasguños en los vehículos en caso de accidente|Medidores que indican el nivel de líquido contenido y la presión de succión y del depósito de aire|Una rueda giratoria con freno para mayor seguridad|Certificado CE de acuerdo con la normativa 2006/42/CE + BS EN1494

