

## Bahco - K0602M06 - PRODUCTO

Lima rotativa cónica de 90°, de carburo de tungsteno, 6 x 2 mm, para metal, con corte medio (16 DPP, 6 mm). Para limado de grandes superficies cu

Características:

- Largo: 79 mm.
- Ancho: 15 mm.
- Altura: 15 mm.

Para limado de grandes superficies curvas e interiores de tubos|Filo de corte especial con una combinación de ventajas idóneas para materiales blandos|Sus áreas de aplicación engloban el mecanizado de hierro fundido, acero fundido, acero al carbono, aleaciones de acero, acero inoxidable, acero templado, cobre y aluminio|Filos suaves en 45°|DIN: KSK|Fino: para materiales duros o resistentes cuando se requiera un suave acabado superficial y la demanda de extracción de material sea modesta|Medio: para mecanizado de materiales duros o resistentes en condiciones normales|Basto: Especialmente aconsejado para mecanizado de acero inoxidable, materiales blandos o aleaciones ligeras|Extrabasto: romo|Stock estándar: X = sí|Herramienta indispensable, utilizada en un gran número de sectores industriales, incluidos la aviación, la marina, la industria de automoción, la industria química, etc.|Utilizada para quitar rebabas de objetos irregulares o para realizar trabajos de acabado en un espacio reducido|No solo se indica el tipo de picado para cada lima rotativa, sino también el número de dientes|Limado por los lados y los interiores de tubos

