

## Bahco - SBE8155TB - PRODUCTO

Destornillador ranurado de varilla pasante ERGO con mango anti-impacto (1,2 x 6,5 x 125 mm, embalaje en blíster). Destornillador de impacto desmontable

Características:

- Largo: 295 mm.
- Ancho: 45 mm.
- Altura: 35 mm.

Destornillador de impacto desarrollado acorde al proceso científico ERGO|Para tornillos de cabeza plana para apretar/aflojar/cincelar|Punta fosfatada para proporcionar la máxima precisión.|Mango de tres componentes que garantiza la máxima comodidad del usuario y cuyo material suave con superficie estriada proporciona un agarre superior y una mayor fuerza de transmisión.|Fácil de elegir la punta correcta con el mango codificado por colores y el símbolo permanente en el extremo curvado|Cara plana para impedir que rueden.|La varilla y la tuerca de perfil hexagonal permiten utilizar una llave para realizar trabajos que requieran más apriete.|La varilla atraviesa el mango y garantiza que no se pierda la energía del golpe. El adaptador metálico ofrece protección durante los trabajos que requieran un gran impacto.|Herramientas duraderas gracias a la varilla de acero aleado de alto rendimiento cromado y totalmente templado que proporciona una mayor protección contra la corrosión.|Normas: ISO 2380 y DIN 5264.|Máximo confort con el mínimo esfuerzo gracias a un diseño ergonómico|El mango de tres componentes combina un núcleo resistente con un buen agarre.|La varilla cilíndrica con diámetro pequeño ayuda a apretar y aflojar los tornillos rápida y fácilmente|La varilla atraviesa el mango y garantiza que no se pierda la energía del golpe.|El adaptador metálico ofrece protección durante los trabajos que requieran un gran impacto.|Es fácil elegir la punta correcta gracias al código de colores.



